



t/m	SR / DR																Teka T85-CR	
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	31,7	32	33,8	34	36	38	40	42	45
6 - 12,7 M	5,3	4,5	3,9	3,4	3,1	2,75	2,5	2,3	2,1	-	1,95	-	1,8	1,65	1,55	1,45	1,35	1,25
6 - 13,9 M	-	5,0	4,4	3,8	3,4	3,1	2,8	2,55	2,35	-	2,2	-	2,0	1,9	1,75	1,65		
6 - 15,4 M	6,0	5,5	5,0	4,4	3,9	3,5	3,2	2,95	2,7	-	2,5	2,35						
6 - 15,7 M	6,0	5,6	5,1	4,5	4,0	3,6	3,3	3,1	2,8	2,6								

t/m	SR																Teka T85-CR	
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	31,7	32	33,8	34	36	38	40	42	45
3 - 22,4 M	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,75	2,5	2,3	2,1	-	1,95	-	1,8	1,65	1,55	1,45	1,35	1,25
3 - 24,6 M	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,8	2,55	2,35	-	2,2	-	2,0	1,9	1,75	1,65		
3 - 27,6 M	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,85	2,7	-	2,5	2,35						
3 - 28,1 M	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,8	2,6								

Technische gegevens

Hijzen	15 kW	2 Draads		4 Draads	
1. snelheid		3,3 m/min.	3000 kg	1,6 m/min.	6000 kg
2. snelheid		17 m/min.	3000 kg	8,5 m/min.	6000 kg
3. snelheid		29 m/min.	3000 kg	14,5 m/min.	6000 kg
4. snelheid		55 m/min.	1500 kg	27,5 m/min.	3000 kg
5. snelheid		69 m/min.	750 kg	34,5 m/min.	1500 kg
Loopkat	4 kW	15 - 30 - 55 m/min.			
Zwenken	4 kW	0 - 0.8 omw./min.			
Kraanrijden	55 kW	max. 20 m/min.			
Gronddruk		0,85 kg/cm ²			
Stroom/spanning		Kraan 3x32A / Rijden 3x80A			
Generatorset		100 kVA			

